プリンター、XYプロッターに関するQ&A

グラフテックインクジェットプロッターにて、

図面をプロッターに印刷すると、たて文字や斜め文字のフォントが横文字と異なる字体(フォント)で 印刷されてしまう現象について、対処方法を説明します。

ここでは、グラフテック社製 JC8000/JC8100 インクジェットプロッターを例に説明します。

1.プリンタードライバのプロパティ画面を開いて、設定を確認します。

- 2.プリンタのプロパティ画面の「詳細設定」タグをクリックして、画面を詳細設定に切り換える。
- 3.画面左下の「標準の設定」ボタンをクリックする。

	<
 ○ 常に利用可能(L) ○ 開始(B) □ 000 ○ 除了 □ 000 ○ 除了 □ 000 	
優先順位(Y): 1	
ドライバ(): Graphtec JC8000/8100 ▼ 新しいドライバ())	
 ○ 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る(T) ◎ すぐに印刷データをプリンタに送る(D) 	
○ プリンタに直接印刷データを送る(D)	博進の記会ギタンを
 マスプールであたドキュメントを最初に印刷する(R) 	標準の設定小タフを
 □ 印刷後ドキュメントを残す(k) ✓ 詳細な印刷機能を有効にする(E) 標準の設定(E) グリントプロセッサ(N) 区切りページ(Q) 	
]

4.「標準の設定」画面の「グラフィックス」タグをクリックする。

5.下の画面のように出力方法を「ベクタとラスタを重ね合わせて出力」に変更する。

Graphtec JC8000/810	0 標準の設定	?
用紙 オフション グラフィ	(ックス 色の調整	
出力方法		
 へりかのみ出力・ 	V	
○ 全てラスタで出力	ו (B)	
◎ ベウタとラスタを重	ね合わせて出力の	
分解能(L):	360dpi	
ディザリング(<u>T</u>):	細かく	
用途(山):	線画(CAD/TEXT)	
ラスタ処理メモリ(<u>M</u>):	2 少ない 多い	
□ モノクロビットマッフりこ色	き付ける(C) 前景色(E)…	
▶ へりかをハーフトーンでは	出力(出) 背景色(B) [
▶ 1 ドット線を強調する	(E)	
▶ ラインシェーディング語会会	E(N)	
	標準に戻す(2)
	OK キャンセル 通	5用(<u>A</u>)

6.次に、「オプション」タグをクリックして、画面をオプション画面に切り換える。

7.印字品質を「高品位」にして、さらに、「TrueType フォントを使用する」に変更する。

🗳 Graphtec JC8000/8100	標準の設定 ? 🗶
用紙 オフション アラフィッ	ウス 色の調整
印字品質(Q):	商品位
用紙種類(P):	普通紙
カラー/モ/加設定(<u>C</u>):	<u>h</u> 7-
TrueTypeフォント(<u>T</u>):	TrueTypeを使用
拡大/縮小率(%)(<u>S</u>):	100 🚊
加小方法(世):	<u>カットする</u>
▶ 紙送りをする(E)	
乾燥時間(Y):	
🔲 フツンタフォルダの設定 ⁻	で印刷する(⊻) 設定登録(В)
^♡設定(Ё)	線種ピッチℚ 標準に戻す(型)
	OK キャンセル 適用(A)

これで完了です。