プリンター、XYプロッターに関する Q&A

HP 社製インクジェットプロッターにおいて、印刷が途中で止まってしまう、または、エラーになる。 この対処方法について説明します。

- まず、プロッタ本体のディスプレイに表示されるメッセージを確認してください。
 故障のメッセージのときは、メーカーにお問い合わせください。
- 2.その他予想される原因として、
 - (1). プロッタのメモリ不足:パソコンのメモリを使う設定に変更する。
 - (2). 図面の「印刷領域」からはみ出した図形や文字がある時:図面の領域外の図形や文字を削除してみる。
- 3.ここで、「パソコンのメモリを使う」設定変更方法について説明します。
- 4.まず、プリンタのプロパティ画面を表示します。

5.「詳細設定」タグ	🞻 HP DesignJet 450C (D/A1) by HP のプロパティ	<u>?</u> ×
をクリックして、	全般 共有 ポート 詳細設定 色の管理 セキュリティ バージョン情報	i,
「標準の設定」ボタン	 ○ 諸伝知用可能低別 ○ 開始(B) ○ 000 ○ 終了 ○ 000 	
をクリックする。	優先順位'Y: 1	
	ドライバ(①): HP Design Jet 450C (D/A1) by HP 💿 新しいドラ	i1/ï‱
	 ○ 印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速(行う(S) ○ 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る(T) ○ すぐに印刷データをプリンタに送る(D) ○ プリンタに直接印刷データを送る(D) 	
	□ 一致しないドキュメントを保留する(H) □ スプールされたドキュメントを最初に印刷する(R)	
	□ 印刷後ドキュメントを残す(<u>K</u>)	
	▼ 詳細な印刷機能を有効にする(E) 標準の設定(F) ブリントプロセッサ(N) 区切りページ(0)
	OK ++>>セル	適用(<u>A</u>)

- 6.「標準の設定」画面の「アドバンス」タグをクリックする。
- 7.下図のように、「コンピュータ内」をクリックして「OK」ボタンをクリックして完了です。

🐳 HP DesignJet 450C (D/A1) by HP 標準の設定	? ×		
用紙サイズ レイアウト表示 オフッシン アトシハンス			
出力の処理 フリンタのモリが不足している場合は、 ロンビュータ内を選択してから再度出力してく ださい ・ ロンビュータ内(の)			
用紙節約			
I→F, I)→F			
□ 自動回転(U) □ □ ℓンク領域(0			
。 線をシャープにする(R): オン (CADまたは線画)	┓		
□ 自動カッターをオフにする(I)			
テウォルト(D) ハージョン情報(E) (の) #83	LETT (ARD		
OK キャンセル 適用(A) ヘル:	9		